



Rugosímetro Superficial Portátil SR110

- Diseño de doble pantalla, lo cual permite la lectura de datos desde la parte superior cuando no se visualizan frontalmente.
- Alta precisión y alta resolución, la resolución puede ser tan alta como 0.001µm.
- Admite 4 parámetros: RA, RZ, RQ, RT.
- Utiliza botones de medición duales para una fácil operación.
- Sensor integrado



La provisión estándar incluye:

- Unidad Principal
- Placa de calibración
- Porta placa
- Cable USB para carga de baterías
- Maletín de Transporte
- Manual de Operaciones
- Certificado de calidad



	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Parámetros de Rugosidad	Ra, Rz, Rq, Rt
Rangos	Ra y Rq: 0,05 a 10,0 µm / Rz y Rt: 0,1 a 50 µm
Selección de rangos	± 20µm, ± 40µm, ± 80µm
Unidades	mm, inch
Resolución	0.001µm
Longitud de Corte (L)	0.25mm / 0.8mm / 2.5mm
Longitud de Evaluación	1.25, 4.0 y 5.0mm
Longitud de recorrido	6mm
Error de medición	±7 a 10%
Repetitividad	<6%
Fuente de poder	Batería de litio de 3.7V
Dimensiones	110mm×81mm ×32mm
Peso	150g