

## TORNO PARALELO

### CZ1440G/1

- Camada endurecida por frecuencia ultrasónica
- Rodamiento de rodillos de alta precisión para el husillo.
- Acero de alta calidad, engranaje rectificado y endurecido dentro del cabezal.
- Caja Norton fácil y rápida de operar.
- Motor de gran potencia.
- Varias funciones para hacer hilos



#### ESPECIFICACIONES

MODELO	CZ1440G/1
Volteo sobre la bancada	355mm
Volteo sobre el carro transversal	220mm
Volteo sobre la garganta	500mm
Ancho de la camada	186mm
Distancia entre centros	1000mm
Cono del husillo	MT5
Diámetro del husillo	38mm
No. de velocidades	8mm
Rango de velocidades	70 a 2000rpm
Hilos métricos	26 tipos (0.4-7)
Hilos pulgadas	34 tipos (4-56HPP)
Avance longitudinal	0,052 a 1,392 mm/r
Avance transversal	0,014 a 0,38mm/r
Potencia del motor	1,5kw (2 HP)
Motor refrigerante	0,04kw (0,55HP)
Alimentación eléctrica	380V
Dimensiones cuerpo principal	1920x760x760mm
Peso cuerpo principal (neto/bruto)	505/565kg
Dimensiones bases (izquierda/derecha)	440x410x700 / 370x410x700
Pesos de las bases	70/75kg