



Instrucciones:

Saturómetro / Oxímetro de pulso CMS60C: Este equipo utiliza la nueva tecnología fotoeléctrica de inspección de la oxihemoglobina en conformidad con su alta capacidad de escaneo y almacenamiento de datos. Es apto para ser utilizado en hospitales, Servicios de salud pública, Unidades de Emergencia, etc. Se puede utilizar también antes o después de hacer deportes, pero no se recomienda el uso del dispositivo durante el proceso de realizar el deporte), etc.

Características principales:

Pequeño, liviano y cómodo de llevar.

Instrumento de bajo consumo, puede trabajar más de 24 horas continuas.

Menú de Operación para ajuste de funciones muy amigable.

La pantalla muestra valores de SPO2 y BPM, ondas de pulso y barra gráfica.

Pantalla con luz de respaldo

Funciones de almacenamiento y alarma; se pueden fijar límites superior e inferior.

Indicación de capacidad de la batería.

Descarga de los datos almacenados al computador.

Permite transmitir datos en tiempo real al computador.

Conexión para sensor externo

Comunicación inalámbrica.



Características Principales :

- Pantalla LCD color TFT
- Resolución de pantalla: 160 * 128
- Rango de medición SpO2: 35% a 99%, con resolución de 1%
- Precisión SpO2: 2% entre 70% y 100%, por debajo del 70% sin especificar
- Rango de medición PR : 30bpm a 250bpm, con resolución de 1bpm
- Precisión PR: 2bpm ó 2% (la que resulte mayor)

La desviación entre el valor medido en condiciones de luz natural en una habitación con luz interior y la de un cuarto oscuro es menor que 1%.

Consumo de energía: menor de 100 mA

Voltaje: 3.6V ~ 4.2V DC

Fuente de alimentación: Batería de litio recargable

Horas de trabajo de la batería: 26 horas

Vida útil de la batería, no menos de 500 cargas y descargas

Accesorios

- Una batería de litio
- Un manual de usuario (inglés-español)
- Un cable USB
- Un adaptador de corriente
- Un Software (CD)
- Un sensor de Saturómetro a elección (Consulte de acuerdo a su aplicación para obtener más información)

**Especificaciones físicas:**

Dimensiones: 87 x 45 x 22 mm (ancho x alto x espesor)

Peso: 175 g Aproximadamente (con batería)

4 Tipos de Sensores disponibles:**CALIFICACION**

Aprobado por la FDA y la **CE**