

## TURBIDIMETRO PORTÁTIL BK-T

Instrumento utilizado para medir las partículas suspendidas en un líquido o en un gas disuelto, mide las partículas en suspensión a través de un haz de luz y un detector de luz.

### CARACTERISTICAS

- Sistema de filtro de banda estrecha, menos susceptible a la interferencia de la luz (para BK-T201 / BK-T202)
- Fuente de luz fría, sistema óptico de interferencia de banda estrecha (para BK-T201A / BK-T202A)
- Gran pantalla LCD
- Capaz de almacenar 20 curvas estándar y 199 valores de medición (para BK-T201 / BK-T202)
- Cuerpo principal plástico ABS anticorrosivo, diseño impermeable IP65
- Sistema con microprocesador de un solo chip de 16 bits
- Función de protección de datos de falla de energía
- Puerto USB incluido (para BK-T201A / BK-T202A)



| MODELO                | BK-T201                  | BK-T202  | BK-T201A | BK-T202A |
|-----------------------|--------------------------|----------|----------|----------|
| Rango de medida (NTU) | 0 – 400                  | 0 - 1000 | 0 - 400  | 0 - 1000 |
| Error Básico (F.S)    | ≤±2%                     |          | ≤±1%     |          |
| Receptibilidad (F.S)  | ≤±2%                     |          | ≤±1%     |          |
| Resolución (NTU)      | 0.01                     |          |          |          |
| Deriva por Hora (NTU) | <0.1                     |          |          |          |
| Alimentación          | AC110/220V ±10%, 50/60Hz |          |          |          |
| Tamaño caja           | 270 x 270 x 180          |          |          |          |
| Peso (Kg)             | 2.5                      |          |          |          |